



Maße / dimensions :

d 1	[mm]	295	11,6	[inch]
d 2	[mm]	195	7,7	[inch]
d 3	[mm]	22	0,9	[inch]
L 1	[mm]	110	4,3	[inch]
L 2	[mm]	65	2,6	[inch]
V	[cm ³]	3065	187,3	[inch ³]

Material / material:

Spule aus ABS

Auch andere Qualitäten lieferbar

/ reel ABS

/ also available in other material qualities

Einsatzzweck / application:

Spule für PV-Ribbons (Quer und Längsverbinder)

Spule mit hoher Genauigkeit in Plan- und Rundlauf

und ohne Trennnähte im Wickelraum.

Geeignet für vollautomatischen Wickelprozeß.

Lange Laufzeiten durch hohes Füllgewicht (großes Wickelvolumen)

/ Typical spools for photovoltaic ribbons.

/ High precision spool with little wobble and precise roundness

and without any mould parting lines on the winding surface.

/ Designed for fully automated winding prozess.

/ increased machine run time due to high filling weight (large winding volume)

Bikonische Spulen ermöglichen geringe Säbligkei beim Wickelgut.

Patent und Gebrauchsmuster geschützt

/ Biconical spools enable a low camber.

/ Protected by utility patent

Verpackung / packaging:

176 Stck. auf Einwegpalette 80 x 120 x 190 cm

/ 176 pcs. per pallet; dim. 31 x 47 x 75 inch